

Indien u gebruikt maakt van leidingwater met een hardheid meer dan 5 graden Duitse hardheid (meer dan 89 mg CaCO₃ per liter) adviseren wij een waterontharder. De waterontharder voorkomt kalkvorming in het leidingwerk van verwarmingsapparaten, wasmachines, luchtbevochtigingssystemen en andere apparaten, waardoor de apparaten een lange levensduur hebben. Reldair levert waterontharders waarbij alle onderdelen in eigen beheer gefabriceerd worden, wat een garantie geeft voor een optimale kwaliteit. Doordat er wordt gewerkt met een droge zoutvoorraad, wordt telkens de exacte hoeveelheid pekewater aangemaakt, wat resulteert in een optimaal zoutverbruik en wordt ook de kans op bacteriegroei voorkomen.



Unieke eigenschappen

De Reldair waterontharders voor de bevochtigingsmarkt zijn voorzien van de nieuwste technologische ontwikkelingen uit de waterbehandelingsindustrie. De Reldair ontharders hebben een uniek besturingssysteem, waardoor ze geschikt zijn voor centrale ontharding en geen problemen geven met betrekking van drinkwaternormen. Bovendien hebben ze een ongekend laag zout- en spoelwaterverbruik. Wij leveren de ontharders inclusief bypass en (aansluit-)slangenset, wat het monteren erg praktisch maakt. Door de microprocessor-volumesturing is programmeren van de Reldair ontharder erg eenvoudig.

TECHNISCHE GEGEVENS	RW11	RW14	RW17	RW25	RW40
Hars inhoud (liter)	11	14	17	20	30
Capaciteit per uur (m ³ /h)	1,9	1,9	2,0	2,0	2,8
Zouttank inhoud (kg.)	35	50	70	105	100
Afmeting (BxDxH)	30x48x65	30x48x84	30x48x106	46x124 ØxH	46x124 ØxH
Max. temperatuur (°C)	49				
Waterdruk (min-max)	1,4 – 8,6 bar				
Elektrische aansluiting	230 -24 V				
Prijs	€ 1.200,-	€ 1.250,-	€ 1.300,-	€ 1.350,-	€ 1.625,-